



by



INTELLIGENT MEMBRANES



# SURFACE PRO *Brush*

TEMPORARY INTERNAL SURFACE PROTECTION

- UP TO 4 MONTHS PROTECTION
- EASY TO REMOVE
- INTERNAL USE ONLY
- ULTRA TOUGH



*Brush Applied*  
RECOMMENDED: BLOCKBRUSH

\*PATCH TEST ON SURFACE 3-7 DAYS BEFORE APPLICATION  
\*\*THIS PRODUCT IS NOT UV RESISTANT AND IS NOT WEATHER RESISTANT  
\*\*\*THIS PRODUCT IS NOT FOR EXTERNAL USE



FOLLOW US ONLINE @ f t y m

WWW.INTELLIGENTMEMBRANES.CO.UK

4KG

# SURFACE PRO<sup>®</sup> *Brush*

## FICHE TECHNIQUE

## ► Masquage à la peinture, pour une protection temporaire. Pour usage intérieur uniquement.

### DESCRIPTION

Surface Pro est un liquide appliqué au Latex Naturel qui prend une couleur rose puis sèche en un film incolore et protège les substrats auxquels il adhère contre les dommages et les contaminations. Surface Pro est appliqué au pinceau et est retiré comme un film plastique lorsque la protection n'est plus requise. Comme il s'agit d'un latex naturel, il est biodégradable.

### OU UTILISER

Uniquement pour l'intérieur : protection des baignoires et des bacs à douche pendant les travaux de construction. Protection des fenêtres et des portes lors des travaux de peinture. Protection des machines, équipements de laboratoire et outils dans les usines.

### AVANTAGES

Application facile et rapide sur une variété de supports. Contient des additifs anti-corrosion spéciaux pour les applications d'acier non revêtu. Enlèvement facile, en une seule fois, sans laisser de résidu. Sans solvant.

### AVANT DE COMMENCER L'APPLICATION :

Le substrat est cohésif, propre et sans rouille lorsqu'il est appliqué sur du métal.  
Température du support: entre +5 ° C et +30 ° C.

### TOUJOURS FAIRE UN TEST DE PATCH DE 3-7 JOURS SUR LES SUBSTRATS AVANT UTILISATION

### APPLICATION:

Appliquer à l'aide d'un pinceau-bloc. Remuer avant utilisation. N'ajoutez pas d'eau ou de solvants. Consommation minimale: 0,5 kg / m<sup>2</sup> (~ 500 microns), jusqu'à 1 kg / m<sup>2</sup> de consommation pour permettre le trafic de pieds.

good to know

## CARACTÉRISTIQUES

Selon les conditions et l'épaisseur appliquée, le temps de séchage est d'au moins 1 heure. Protéger le produit appliqué contre la pluie et le gel pendant le séchage. Outils de nettoyage: après utilisation avec de l'eau; Lorsque la protection Surface Pro n'est plus nécessaire, retirez-la en une seule fois, mais au plus tard 4 mois après son application.

Vue: gel rose; film pelable incolore après séchage.

Consommation minimale: 0,5 kg / m<sup>2</sup> (~ 500 microns), jusqu'à 1 kg / m<sup>2</sup> selon le substrat.

Densité: +/- 0,95 kg / litre.

Élasticité: > 1000%

Température de service (après séchage): -20 ° C à +40 ° C

### Substrat

### Compatible

Vitre Interne	Oui
Vitre Externe	Non
Aluminium revêtu	Oui
Aluminium non revêtu	Oui
Bois enduit Bois non enduit	Oui
Inox	Oui
Pvc	Oui
Acier non revêtu (procédé à chaud ou à froid)	Oui
Béton, briquetage, maçonnerie, gypse, composites .....	Oui
Céramique (sols, bains, ...)	Oui
PVC Sanitaire	Oui
Acrylique sanitaire, plexiglas oui	Oui
Cuivre, zinc	Non (décoloration)
Plastique	Oui
Autres revêtements	Oui

Remarque \*: bien que testé intensivement, il est nécessaire d'effectuer une petite zone de test avant d'utiliser Surface Pro.

## STOCKAGE

Stockage: 5 - 20 ° C; stocker à l'abri de la lumière directe du soleil. Utilisation dans les 6 mois à compter de la date de production (emballage non ouvert et d'origine).

## CONDITIONNEMENT

Seaux de 4 kg; palette: 96 x 4 kg

## SÉCURITÉ

Consultez la fiche SDS avant utilisation. À conserver hors de portée des enfants. A ne pas cosommer.

## EXTRA

Intelligent Membranes ne peut être tenu responsable des dommages sur les surfaces protégées par Surface Pro.

## DATE DE CE DOCUMENT: 06/02/2020

Nos conditions générales de vente s'appliquent. Ce document n'a aucune valeur contractuelle. Cette fiche technique remplace et annule l'édition précédente. Les informations contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer et de vous conseiller. Cette fiche peut être adaptée à tout moment en fonction de l'évolution technique. Toutes les informations sont données au meilleur de notre connaissance et sans garantie. L'utilisation et le traitement de ces produits dans l'application est hors de notre contrôle et donc de l'entière responsabilité de l'utilisateur/ client. L'utilisateur du produit doit vérifier l'adéquation du produit et l'appliquer pour l'usage prévu. La responsabilité pour quelque raison que ce soit est toujours limitée à la valeur des marchandises livrées par INTELLIGENT MEMBRANES. Les produits et systèmes sont fabriqués dans le cadre d'une gestion globale de la qualité. INTELLIGENT MEMBRANES se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la dernière édition de la fiche technique du produit local, dont il est possible d'obtenir une copie sur demande.