



by



SURFACE PRO

LA PROTECTION TEMPORAIRE DES SURFACES INTÉRIEURES*

- JUSQU'À 4 MOIS DE PROTECTION
- ANTIDÉRAPANT
- POUR UN USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT
- FACILE À RETIRER
- EXTRÊMEMENT DURABLE
- BIODÉGRADABLE

 POUR LE PISTOLET DE PULVÉRISATION

TESTEZ SUR LA SURFACE 3-7 JOURS AVANT L'APPLICATION. CE PRODUIT N'EST PAS RÉSISTANT AUX UV ET AUX INTÉMPÉRÉS ET NE CONVIENT PAS À UN USAGE EXTÉRIEUR.

SUIVEZ NOUS EN LIGNE SUR  WWW.INTELLIGENTMEMBRANES.DE

20KG

SURFACE PRO[®]

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Revêtement de protection temporaire, décapant et pulvérisable, destiné à être utilisé sur un large éventail de surfaces telles que les murs, les sols carrelés, les bacs à douche et les baignoires. Lorsque la protection n'est plus nécessaire, il suffit de l'enlever comme un film plastique.

Convient pour la pulvérisation sans air. Pour un usage intérieur uniquement.

DESCRIPTION

SURFACE PRO® est un liquide à base de polymère naturel appliqué à l'aide d'un pulvérisateur sans air qui sèche pour former un film protecteur temporaire souple et amovible ; à utiliser sur divers types de substrats poreux et non poreux, tels que les murs peints, les surfaces en béton et les briques. Ce produit est principalement utilisé par les entreprises pour protéger leurs précieux bacs à douche, baignoires, sols carrelés, murs et surfaces de travail contre les dommages normalement causés lors du processus de construction. SURFACE PRO® est adapté à une utilisation en intérieur et ne contient pas de solvants. SURFACE PRO® peut être facilement retiré sous forme de film plastique dans les 6 mois suivant son application et ne laisse aucun résidu.

UTILISATION

PRÉPARATION : EN CAS D'UTILISATION SUR DES SUPPORTS POREUX, COMME LA PIERRE, TOUJOURS APPLIQUER LE STONESHIELD® POUR IMPRÉGNER LE SUPPORT AVANT UTILISER SURFACE PRO®. CELA EMPÊCHE SURFACE PRO® D'ÊTRE ATTIRÉ.

Température minimale pendant l'application et le séchage : + 5°C.

Effectuer un test pour vérifier la pélabilité et les effets sur

Les surfaces à protéger.

Retirez les pièces détachées, la poussière et l'eau stagnante.

Bien mélanger avant l'utilisation. Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants.

Appliquez SURFACE PRO® avec un pulvérisateur de peinture airless.

Consommation minimale : 0,5 kg/m².

Protéger les surfaces environnantes pendant l'application.

Évitez le contact de SURFACE PRO® avec de l'eau ou d'autres produits pendant la phase de séchage.

Nettoyez le matériel après l'application : Utilisez le nettoyeur AW1, c'est un détergent alcalin. Rincez ensuite abondamment à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES ET CERTIFICATIONS

Base chimique	Polymère ; sans solvant
Densité	+/- 1 kg/Litre
Couleur État humide	rose ; après séchage : couleur typique du latex/incolore
Inodore	légèrement ammoniacal
Consommation minimale	0,5 kg/m ²
Expansion	(EN 12311) 800%
Test de chute de fléchettes(ASTM D 1709)	le film ne s'est pas cassé après le largage du projectile. Hauteur : 1,50 mètre ; diamètre 50 mm.
Temps de séchage	1 à 4 heures (conditions normales)

STOCKAGE

5 - 20 °C ; protéger de la lumière directe du soleil ; Conservation : 6 mois à compter de la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert

EMBALLAGE

Seau de 20 kg - palette : 32 seaux de 20kg/seau de 10kg - palette : 44 seaux de 10kg

SÉCURITÉ

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas consommer. Il faut porter une protection des yeux, une protection de la bouche, des gants et des vêtements de sécurité.

EXTRA

Sur les surfaces poreuses, utilisez TOUJOURS le STONESHIELD[®] avant. Avant de commencer l'application, effectuez un test sur une petite surface visible avec un pinceau ; après 3 à 7 jours, retirez la membrane obtenue et vérifiez si le support convient.

DATE DE CE DOCUMENT: 20/03/2020

Nos conditions générales de vente s'appliquent. Ce document n'a aucune valeur contractuelle. Cette fiche technique remplace et annule l'édition précédente. Les informations contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer et de vous conseiller. Cette fiche peut être adaptée à tout moment en fonction de l'évolution technique. Toutes les informations sont données au meilleur de notre connaissance et sans garantie. L'utilisation et le traitement de ces produits dans l'application est hors de notre contrôle et donc de l'entière responsabilité de l'utilisateur/ client. L'utilisateur du produit doit vérifier l'adéquation du produit et l'appliquer pour l'usage prévu. La responsabilité pour quelque raison que ce soit est toujours limitée à la valeur des marchandises livrées par INTELLIGENT MEMBRANES. Les produits et systèmes sont fabriqués dans le cadre d'une gestion globale de la qualité. INTELLIGENT MEMBRANES se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la dernière édition de la fiche technique du produit local, dont il est possible d'obtenir une copie sur demande.



by



INTELLIGENT MEMBRANES